

# FONCEUSES ARTISANALES

## LITTLE et MEDIUM

**LITTLE**  
De 40 à 115 mm extérieur

**MEDIUM**  
De 40 à 150 mm extérieur

**Solutions simples pour faire 300 fonds/heure** remplaçant très avantageusement : laminage, découpage et fonçage manuel, tout en respectant la **qualité optimale des produits en pâte sucrée, salée, brisée**



**MOULES INOX ALIMAT**

A bord droit  
Ø 70 mm - Ø 80 mm - Ø 90 mm

**MOULES CARRÉS ALIMAT**

70 x 70 mm



**MOULES EXOGLASS OBLONGUES**

à bord droit 130 x 40 mm

**MOULES PAPIER/CARTON**

Nécessitent un éjecteur



**MOULES ALUMINIUM**

Nécessitent un éjecteur

**MOULES EXOGLASS**

A bord droit Ø 70 mm  
- Ø 80 mm - Ø 90 mm



**MOULES EXOGLASS**

A bord légèrement évasé  
. hauteur 20 mm : Ø 80 mm - Ø 90 mm - Ø 100 mm -  
Ø 110 mm - Ø 120 mm  
. hauteur 30 mm : Ø 100 mm



Selon modèle de moule  
**CRETE DENTELEE, LISSEE, ARASEE ou PINCEE**

**TRAVAIL PRECIS ET REGULIER**

Grâce à ses matrices réalisées à façon, les fonceuses ALIMAT réalisent, sans forcer, du travail précis et extrêmement régulier.

**PAS DE LAMINAGE**

**PAS DE PERTES**

**ENTRETIEN TRES FAIBLE - PEU DE REGLAGES**

## Fonctionnement simple

- √ Mettre un morceau de pâte (ni pesé, ni boulé, ni laminé).
- √ Actionner le levier avec la main droite pour presser la pâte.
- √ Actionner la découpe avec la main gauche pour avoir une découpe nette sur le bord du moule avec éjection automatique de l'excédent de pâte.

La LITTLE et la MEDIUM sont équipées de :

### 1 manomètre/régulateur d'air

Permettant d'actionner la soupape d'air située sur la matrice pour faciliter le décollage (à raccorder sur compresseur qui peut être fourni)

### 1 boîtier thermostatique

220 V avec sonde température pour réguler le chauffage sur la matrice et faciliter le décollage de la pâte.



### EJECTEUR DE MOULES

Indispensable pour les moules papier/carton, aluminium et métal sans rebord.

Possibilité de :

### TRAITEMENT ANTI-ADHERENT SUR MATRICE PICOTS SUR LE NEZ DE LA MATRICE



### COMPRESSEUR SILENCIEUX

Compact et alimenté en 220 V – 0,19kw, livré avec soufflette.  
Contenance de cuve : 6 litres  
Pression maxi : 5 bars  
Poids : 18 KG

### SUPPORT INOX MOBILE

Equipé de rails pour 9 plaques 600 x 400 mm ou d'un emplacement pour le compresseur silencieux ALIMAT.

LITTLE : 40 KG  
MEDIUM : 45 KG

LITTLE : 812 mm  
MEDIUM : 965 mm

LITTLE : 222 mm  
MEDIUM : 305 mm



LITTLE : 375 mm  
MEDIUM : 510 mm



**ALimat**  
**TRemblay**