

COOK MATIC

Conçu pour mettre en forme et pré-cuire des fonds en pâte sablée et sucrée
de différentes formes et dimensions
grâce à une large variété de plaques interchangeables

Machine
INOX

Simple
A
Utiliser



En accouplant les deux plaques (réchauffées) avec la pâte,
vous obtiendrez des fonds pré-cuits prêts à être garnis et décorés à votre gré.

SIMPLE A UTILISER ! Il suffit de programmer la température souhaitée (afficheur)
et le temps nécessaire pour la cuisson ou pré-cuire.

Mettre les morceaux de pâte **aux dimensions et poids définis** dans chaque empreinte,
fermer la plaque et appuyer sur **TIME** : un signal sonore vous avertira lorsque le temps
sélectionné se sera écoulé.

**1 Seule personne est en mesure de réaliser entre 10 et 15 cycles par heure
(selon la quantité d'empreintes sur la plaque et le temps de cuisson)**
















PLAQUES INTERCHANGEABLES


- . Température maximum 250°
- . Possibilité de programmer une température différente entre la plaque supérieure et la plaque inférieure
- . Temps de cuisson très rapide : moins de 3 minutes pour les fonds les plus petits














40 modèles disponibles

| | Plaque n° | Fonds | ∅ empreinte haut | ∅ empreinte bas | Hauteur empreinte | Epaisseur pâte côtés | Epaisseur pâte fond | |
|--|-----------|------------------------|------------------|-----------------|-------------------|----------------------|---------------------|--|
| | 1 | ROND 1 30 fonds | 41 mm | 27 mm | 18 mm | 4 mm | 4 mm | |
| | 2 | ROND 2 30 fonds | 49 mm | 38 mm | 15 mm | 4 mm | 4,5 mm | |
| | 3 | ROND 3 13 fonds | 70 mm | 47 mm | 19,5 mm | 4,5 mm | 4 mm | |
| | 4 | ROND 4 9 fonds | 90 mm | 66 mm | 20 mm | 5 mm | 4 mm | |
| | 5 | OVALE 1 30 fonds | 67x34 mm | 52x20 mm | 15 mm | 3,5 mm | 4 mm | |
| | 6 | OVALE 2 15 fonds | 79x52 mm | 35x59 mm | 16 mm | 5 mm | 4 mm | |
| | 7 | CARRE 30 fonds | 41x41 mm | 25x25 mm | 16 mm | 5 mm | 4 mm | |
| | 8 | CŒUR 30 fonds | 51x46 mm | 33x30 mm | 18 mm | 3,5 mm | 3,5 mm | |
| | 9 | GAUFRES 1 1 gaufre | Plaque entière | | | | | |
| | 10 | GAUFRES 2 4 gaufres | 139x169 mm | | | 5,5 mm | | |
| | 11 | COQUILLE 30 fonds | 50x45 mm | 39x34 mm | 18 mm | 3,5 mm | 4 mm | |
| | 12 | RECTANGLE 20 fonds | 65x42 mm | 46x24 mm | 18 mm | 5 mm | 4,5 mm | |

PLAQUES INTERCHANGEABLES

| | Plaque n° | Fonds | ∅ empreinte haut | ∅ empreinte bas | Hauteur empreinte | Epaisseur pâte côtés | Epaisseur pâte fond |
|---|-----------|------------------------------|------------------|-----------------|-------------------|----------------------|---------------------|
|  | 13 | NOISETTE 30 fonds | 42x35 mm | | 18 mm | 3,5 mm | 3,5 mm |
|  | 14 | TRIANGLE 30 fonds | 51x51x49 mm | 32x32x29 mm | 18 mm | 4 mm | 4 mm |
|  | 15 | ETOILE 20 fonds | 62 mm | 46 mm | 18 mm | 3 mm | 4 mm |
|  | 16 | GRAND FOND 4 fonds | 125 mm | 100 mm | 21 mm | 4 mm | 5,5 mm |
|  | 17 | GAUFRE 12 fonds | 98x65 mm | | 28 mm | | |
|  | 18 | CUILLERE 30 fonds | 68x31 mm | | 13 mm | 4 mm | 4 mm |
|  | 19 | TASSE 25 fonds | 62x45 mm | 30 mm | 22 mm | 4 mm | 4 mm |
|  | 20 | TARTE 1 fond | 250 mm | 232 mm | 19 mm | 4 mm | 8 mm |
|  | 21 | TARTELETTE FLEUR 13 fonds | 68 mm | 41 mm | 22 mm | 4-5,5 mm | 4 mm |
|  | 22 | CYLINDRE 30 fonds | 35 mm | 29 mm | 21 mm | 4 mm | 4 mm |
|  | 23 | TARTELETTE 13 fonds | 60 mm | 55 mm | 16 mm | 4 mm | 4 mm |
|  | 24 | OCTOGONAL 30 fonds | 41 mm | 30 mm | 21 mm | 4 mm | 4 mm |
|  | 25 | CUP CAKE 25 fonds | 50 mm | 35 mm | 21 mm | 4-5 mm | 4 mm |
|  | 26 | NOIX LISSE 30 fonds | 41x28 mm | | 15 mm | 3 mm | 4 mm |
|  | 27 | CARRE LISSE 25 fonds | 40x40 mm | 28x28 mm | 20 mm | 4 mm | 3,5 mm |

PLAQUES INTERCHANGEABLES

| | Plaque n° | Fonds | ∅ empreinte haut | ∅ empreinte bas | Hauteur empreinte | Epaisseur pâte côtés | Epaisseur pâte fond |
|---|-----------|--------------------------------|------------------|-----------------|-------------------|----------------------|---------------------|
|  | 28 | BOL 30 fonds | 45 mm | 32 mm | 19,5 mm | 4 mm | 3,5 mm |
|  | 29 | PETIT CYLINDRE 30 fonds | 39 mm | 39 mm | 17 mm | 3 mm | 3,5 mm |
|  | 30 | GRAND CYLINDRE 9 fonds | 81 mm | 81 mm | 19 mm | 4 mm | 4 mm |
|  | 31 | PETIT RECTANGLE 25 fonds | 50x23 mm | | 16 mm | 3,5 mm | 3,5 mm |
|  | 32 | GRAND RECTANGLE 15 fonds | 90x30 mm | | 19 mm | 4 mm | 4 mm |
|  | 33 | CARRE 12 fonds | 72x72 mm | | 19 mm | 4 mm | 4 mm |
|  | 34 | TRIANGLE 14 fonds | 110x60 mm | | 19 mm | 4 mm | 4,5 mm |
|  | 35 | CARRE 35 fonds | 35x35 mm | | 17 mm | 3,5 mm | 3,5 mm |
|  | 36 | PETIT ECLAIR 21 fonds | 66x26 mm | | 15 mm | 3 mm | 4 mm |
|  | 37 | GRAND ECLAIR 14 fonds | 120x30 mm | | 16 mm | 3 mm | 3 mm |
|  | 38 | HEXAGONE 9 fonds | 70x70 mm | | 20 mm | 3 mm | 3 mm |
|  | 39 | CHAMPIGNON 42 fonds | 30x30 mm | | 15 mm | 4 mm | 4 mm |
|  | 40 | TASSE 13 fonds | 72x57 mm | 33 mm | 40 mm | 4 mm | 4 mm |

Caractéristiques Techniques

Température : Minimum : 50° Maximum : 250° - Temps de cuisson Max. : 10min
 Temporisateur digital de compte à rebours avec signal sonore d'avertissement
 Tension : 220 V - Puissance : 3200 W
 Dimensions : L 515 x l 440 x h 385 mm - Poids : 30 Kgs