

COOK MATIC

Conçu pour mettre en forme et pré-cuire des fonds en pâte sablée et sucrée
de différentes formes et dimensions
grâce à une large variété de plaques interchangeables

Machine
INOX

Simple
A
Utiliser



En accouplant les deux plaques (réchauffées) avec la pâte,
vous obtiendrez des fonds pré-cuits prêts à être garnis et décorés à votre gré.

SIMPLE A UTILISER ! Il suffit de programmer la température souhaitée (afficheur)
et le temps nécessaire pour la cuisson ou pré-cuire.

Mettre les morceaux de pâte **aux dimensions et poids définis** dans chaque empreinte,
fermer la plaque et appuyer sur **TIME** : un signal sonore vous avertira lorsque le temps
sélectionné se sera écoulé.

**1 Seule personne est en mesure de réaliser entre 10 et 15 cycles par heure
(selon la quantité d'empreintes sur la plaque et le temps de cuisson)**

PLAQUES INTERCHANGEABLES































- . Température maximum 250°
- . Possibilité de programmer une température différente entre la plaque supérieure et la plaque inférieure
- . Temps de cuisson très rapide : moins de 3 minutes pour les fonds les plus petits

40 modèles disponibles

	Plaque n°	Fonds	∅ empreinte haut	∅ empreinte bas	Hauteur empreinte	Epaisseur pâte côtés	Epaisseur pâte fond	
	1	ROND 1 30 fonds	41 mm	27 mm	18 mm	4 mm	4 mm	
	2	ROND 2 30 fonds	49 mm	38 mm	15 mm	4 mm	4,5 mm	
	3	ROND 3 13 fonds	70 mm	47 mm	19,5 mm	4,5 mm	4 mm	
	4	ROND 4 9 fonds	90 mm	66 mm	20 mm	5 mm	4 mm	
	5	OVALE 1 30 fonds	67x34 mm	52x20 mm	15 mm	3,5 mm	4 mm	
	6	OVALE 2 15 fonds	79x52 mm	35x59 mm	16 mm	5 mm	4 mm	
	7	CARRE 30 fonds	41x41 mm	25x25 mm	16 mm	5 mm	4 mm	
	8	CŒUR 30 fonds	51x46 mm	33x30 mm	18 mm	3,5 mm	3,5 mm	
	9	GAUFRES 1 1 gaufre	Plaque entière					
	10	GAUFRES 2 4 gaufres	139x169 mm			5,5 mm		
	11	COQUILLE 30 fonds	50x45 mm	39x34 mm	18 mm	3,5 mm	4 mm	
	12	RECTANGLE 20 fonds	65x42 mm	46x24 mm	18 mm	5 mm	4,5 mm	

PLAQUES INTERCHANGEABLES

	Plaque n°	Fonds	∅ empreinte haut	∅ empreinte bas	Hauteur empreinte	Epaisseur pâte côtés	Epaisseur pâte fond
	13	NOISETTE 30 fonds	42x35 mm		18 mm	3,5 mm	3,5 mm
	14	TRIANGLE 30 fonds	51x51x49 mm	32x32x29 mm	18 mm	4 mm	4 mm
	15	ROND LISSE 30 fonds	50 mm	46 mm	18 mm	4 mm	4 mm
	16	GRAND FOND 4 fonds	125 mm	100 mm	21 mm	4 mm	5,5 mm
	17	GAUFRE 12 fonds	98x65 mm		28 mm		
	18	CUILLERE 30 fonds	68x31 mm		13 mm	4 mm	4 mm
	19	TASSE 25 fonds	62x45 mm	30 mm	22 mm	4 mm	4 mm
	20	TARTE 1 fond	250 mm	232 mm	19 mm	4 mm	8 mm
	21	TRIANGLE MINI 27 fonds	67x38 mm		18 mm	3,5 mm	4 mm
	22	CYLINDRE 30 fonds	35 mm	29 mm	21 mm	4 mm	4 mm
	23	TARTELETTE 13 fonds	60 mm	55 mm	16 mm	4 mm	4 mm
	24	OCTOGONAL 30 fonds	41 mm	30 mm	21 mm	4 mm	4 mm
	25	CUP CAKE 25 fonds	50 mm	35 mm	21 mm	4-5 mm	4 mm
	26	NOIX LISSE 30 fonds	41x28 mm		15 mm	3 mm	4 mm

	Plaque n°	Fonds	∅ empreinte haut	∅ empreinte bas	Hauteur empreinte	Epaisseur pâte côtés	Epaisseur pâte fond
	27	CARRE LISSE 25 fonds	40x40 mm	28x28 mm	20 mm	4 mm	3,5 mm
	28	BOL 30 fonds	45 mm	32 mm	19,5 mm	4 mm	3,5 mm
	29	PETIT CYLINDRE 30 fonds	39 mm	39 mm	17 mm	3 mm	3,5 mm
	30	GRAND CYLINDRE 9 fonds	81 mm	81 mm	19 mm	4 mm	4 mm
	31	PETIT RECTANGLE 25 fonds	50x23 mm		16 mm	3,5 mm	3,5 mm
	32	GRAND RECTANGLE 15 fonds	90x30 mm		19 mm	4 mm	4 mm
	33	CARRE 12 fonds	72x72 mm		19 mm	4 mm	4 mm
	34	TRIANGLE 14 fonds	110x60 mm		19 mm	4 mm	4,5 mm
	35	CARRE 35 fonds	35x35 mm		17 mm	3,5 mm	3,5 mm
	36	PETIT ECLAIR 21 fonds	66x26 mm		15 mm	3 mm	4 mm
	37	GRAND ECLAIR 14 fonds	120x30 mm		16 mm	3 mm	3 mm
	38	HEXAGONE 9 fonds	70x70 mm		20 mm	3 mm	3 mm
	39	CHAMPIGNON 42 fonds	30x30 mm		15 mm	4 mm	4 mm
	40	TASSE 13 fonds	72x57 mm	33 mm	40 mm	4 mm	4 mm

Caractéristiques Techniques

Température : Minimum : 50° Maximum : 250° - Temps de cuisson Max. : 10min
 Temporisateur digital de compte à rebours avec signal sonore d'avertissement
 Tension : 220 V - Puissance : 3200 W
 Dimensions : L 515 x l 440 x h 385 mm - Poids : 30 Kgs