

POMPE DE TRANSFERT UNIVERSAL



BOITIER CELLULE INCLUS



Grande capacité de pompage

- ▶ La solution idéale à tous vos transferts : pratique et simple à utiliser
- ▶ Cadence : 11 à 50 L / min

Pour les produits froids ou chauds, liquides, semi-liquides avec ou sans morceaux : garnitures à base de fruits, garnitures à base de fromage, mousses aérées, crème fouettée, pâte à choux, sauce avec morceaux de viande, béchamel, purée de pommes de terre, fûts, sauce pizza, etc.

VIDÉO



Formation
OFFERTE

PHOTOS DU DOCUMENT NON CONTRACTUELLES


- Démontage sans outils en moins de 5 minutes
- Vérin pneumatique pour la montée / descente du conduit d'aspiration et du conduit de transfert
- Réglable en hauteur selon profondeur de la cuve / bac europe
- Conduit rigide inox D47mm (ou flexible souple) pour le transfert du produit
- Régulateur de vitesse d'aspiration selon viscosité du produit et cadence
- Boîtier + cellule permettent à la pompe de transfert d'alimenter une trémie sans débordement
- Support inox mobile avec roues freins/chape inox



Possibilité de rajouter un flexible au bout du conduit INOX : pour ajuster la hauteur finale de transfert sans éclaboussure, pour contenant de moins de 1400mm au sol.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


Base du support en « V »



Pompe de transfert Universal : 64 kg



INOX AISI 304



Réglage manuel de la hauteur du bas du conduit d'aspiration
(A régler selon la hauteur du fond de cuve par rapport au sol)

	Dimensions en mm	
	Réglage bâtis position Basse	Réglage bâtis position Haute
A Max	2 445	2 810
A Min	1 705	2 070
B Max	2 570	2 940
B Min	1 815	2 180
C Max	1 485	1 850
C Min	725	1 090
D Max	760	1 125
D Min	0	365
E Max	1 370	1 735
E Min	615	980
F	710	
G	185	
H	1 850	
I	1 350	
J	460	
K	510	
Course vérin Montée/descente	760	
Ø Int. Conduit Aspiration	73	
Ø Int. Conduit Transfert	47	

